附件二:

有线接入 PPP0E 拨号认证操作指南

校园网改造后不再使用专用的客户端拨号,用户上网需要创建 PPPOE 拨号连接。

一、Windows XP 用户

第一步: "网上邻居"图标点鼠标右键,选择"属性"。在网络连接中选择"创建一个新连接",



第二步:如下图默认选择"连接到 Internet"

新建连接向导
阿络连接类型 您想做什么?
 ● 注接到 Int(<u>inet(C)</u>) 连接到 Internet,这样您就可以浏览 Web 或阅读电子邮件。 ● 注接到我的工作场所的网络(0) 连接到一个商业网络(使用拨号或 VPN),这样您就可以在家里或者其它地
万办公。 ○ 设置家庭或小型办公网络(S) 连接到一个现有的家庭或小型办公网络,或者设置一个新的。 ○ 设置高级连接(F)
() 医直向致在 (2) 用并口,串口或红外端口直接连接到其它计算机,或设置此计算机使其它 计算机能与它连接。
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

第三步:如下图选择"手动设置我的连接",单击"下一步"

新建连接向导
准备好 此向导准备设置您的 Internet 连接。
您想怎样连接到 Internet?
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

第四步:如下图选择"用要求用户名和密码的宽带连接来连接",单

击"下一步"

新建连接的	前导
Intern	et 连接
您想	怎样连接到 Internet?
○ ¶	目拔号调制解调器连接(Q)
ì	这种类型的连接使用调制解调器和普通电话线或 ISDN 电话线。
⊙¶	目要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)
і	这是一个使用 DSL 或电缆调制解调器的高速连接。您的 ISP 可能将这种
і	套接称为 PPPoE。
О Я	目一直在线的宽带连接来连接 (<u>A</u>)
і	这是一个使用BSL电缆调制解调器或 LAN 连接的高速连接。它总是活动
E	打,开 且小需要您登录。
	< 上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

第五步:出现提示你输入"ISP名称",可随意输入名称,例如"上网",再点"下一步"

连扫	BARID SP 度名 提供您 Internet 连接的服务名是什么?
1	在下面框中输入您的 ISP 的名称。 ISP 名称 (A)
[上网
,	宏住吃糖/八的名称特作为/密住DD建的建设名称。*%

第六步:在下图空白处,输入网络中心所发放的帐号和密码,再单击 "下一步"。

新建连接向导	
Internet 帐户信息 您将需要帐户名和密	码来登录到您的 Internet 帐户。
输入一个 ISP 帐户名 的帐户名或密码,请	;和密码,然后写下保存在安全的地方。(如果您忘记了现存 和您的 ISP 联系)
用户名 (1):	I
密码(E):	
确认密码(C):	
☑ 任何用户从这台计	】 】算机连接到 Internet 时使用此帐户名和密码 ②)
✓把它作为默认的:	Internet 连接(M)
	<上一步(B)下一步(B)> 取消

第七步:勾选"在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式",单击 "完成"后,你会看到桌面上多了个名为"上网"的连接图标。



第八步:单击"连接"即可上网。若不在自己的专用计算机上上网, 请注意不要选择"为下面用户保存用户名和密码"。

连接 上网	2 🛛
	<u>Ar</u>
用户名 (1):	113021
密码(2):	****
 □ 为下面用 F ● 只是我 ○ 任何使 	P保存用户名和密码 (5): (2) 用此计算机的人 (4)
连接(C)	取消 属性 (2) 帮助 (2)

成功连接后,在屏幕右下角有两部电脑连接的图标出现。



二、WIN 7, Win VISTA 用户

第一步:打开控制面板,选择"网络和共享中心"

	100.000		
→ ▼ →	自控制面板项 🕨 🔹 🍫	搜索控制面板	Q
调整计算机的设置		查看方式: 小图标 ▼	
₩₩₩			
፼ 凭据管理器	🕒 轻松访问中心		
🔊 区域和语言	🔔 任务栏和「开始」菜单	L.	
🖞 日期和时间	二八 📙		
🚔 设备管理器	🗟 设备和打印机		
☞ 声音	⑦ 鼠标		
🔒 索引选项	🛄 通知区域图标		
🔞 同步中心	🕎 网络和共享中心		1
21 位置和其他传感器	12 文件夹选项		
🕎 系统	🔤 显示		=
■ 性能信息和工具	■ 颜色管理		
■ 疑难解答	路 用户帐户	20.22	山水島田を水
₿ 语音识别	📑 桌面小工具	37.39 DEL	01101101000000000000000000000000000000

第二步: 在网络和共享中心中选择"设置新的连接或网络"



第三步:选择"连接到 Internet"

-	连接到 Internet 设置无线、宽带或拨号连接,连接到 Internet。	
2	设置新网络 配置新的路由器或访问点。	
<u>.</u>	手动连接到无线网络 连接到隐藏网络或创建新无线配置文件。	
D	连接到工作区 设置到您的工作区的拨号或 VPN 连接。	
	设置拨号连接 使用拨号连接连接到 Internet。	

第四步:选择"仍要设置新的连接"

◎ 连接到 Internet 您已经连接到 Internet	Conceptual de la concep
I	- 🎱
→ 立即浏览 Internet(I)	
→ 仍要设置新连接(S)	

第五步:选择"宽带 PPPoE"

-	
llee	无线(W) 使用无线路由器或无线网络连接。
~	宽带(PPPoE)(R) 使用需要用户名和密码的 DSL 或电缆连接。
4	拔号(D) 使用拨号调制解调器或 ISDN 连接。

第六步:输入对应的网络用户名及密码,点击连接即可。若不在自己的专用计算机上上网,请注意不要选择"记住密码"。

键入您的 Intern	et 服务提供商(ISP)提供的信息	用户名
用户名(<u>U</u>):	[您的 ISP 给您的名称]	
密码(<u>P</u>):	[您的 ISP 给您的密码]	密码
	□ 显示字符(<u>S</u>)	
	□记住此密码(R)	打勾
连接名称(<u>N</u>):	宽带连接	
① 允许其他人使 这个选项允许	用此连接(Δ) 可以访问这台计算机的人使用此连接。	

第七步: 创建桌面快捷方式

1、打开控制面板,选择"网络和共享中心",点击"更改适配器设置"

控制面板主页	查看基本网络信息并设置	连接	(
管理无线网络 更改适配器设置 更改高级共享设置	LENOVO-PC 多重网络 (此计算机)	Internet	查看完整映劇
	查看活动网络	访问类型: 连接: 。	连接或断开连接 Internet 【无线网络连接 (DT-SY)
另请参阅 Internet 选项 Lenovo 的互联网链接 Windows Mobile 设备中心	未识别的网络 公用网络	访问类型: 连接:	无法连接到网 络 本地连接 2 本地连接 3

2、在"宽带连接"上点击右键选择"创建快捷方式"即可。



三 Mac OS 用户

第一步:点击屏幕左上角的苹果图标,打开"系统偏好设置",点击"网络", 如下图所示;

Finder 文件	编辑显	示 前往	窗口	帮助
关于本机 软件更新… App Store…		200		
系統偏好设置… Dock 位置	* *			
最近使用的项目	•			
强制退出	CHT			
睡眠 重新启动 关机	187			
注销"Shnu XXB"	企業Q			



第二步: 在网络设置页面中, 点击左下角的加号图标, 新建一个网络连接;

▶] 全部显	示		٩
	位置	1: 〔自动	
● 校园网 未连接	<>	状态:	电缆已拔出
● 以太 阿 未连接	$\langle \cdots \rangle$		"以太閒"的电缆可能未插好,或另一端的设备没有 响应。
● FireWire 未连接	Ý	配置 IPv4:	使用 DHCP
● AirPort	()	IP 地址:	
		子開撞码: 致由際:	
		DNS 服务器:	
		搜索域:	
+ + 0.			(高级) (7

第三步: 在弹出的窗口中, 按照下图中的设置内容进行选择;

 ○ ○ ○ ▲ ▶ 全部量 	示	网络	٩		
	请选择接口并为新题	8务输入名称。		1	
40.02.02	- 接口:	PPPoE	\$	-	
● CCIN AN 未连接	以太网:	(以太周	Q		
● 以太同 未连接	服务名称:	Shun smail		第的设备没有	
● FireWire 未连接	7	取消			
- AirPort		IP 地址:			

第四步:根据提示,输入你的宽带帐号和密码(图中的帐号仅仅是示例,你 需要输入自己的上网账号),然后点击"连接"("连接"按键上方有"记 住此密码"选项,选上后就不必每次连接都重新输入密码了);

		0	
		20里: [日初	
以太問 自分配的 IP	<->	状态:	未连接
• 校园网 未连续	~~>		
Shun smail *25.8	(den be	PPPoE 服务名称:	当需要时由 ISP 提供
FireWire	4	帐户名称:	100010
AirPort	-	密码:	
×	¥.		连接
- 0.		□ 在菜单栏中显示 PP	PoE 状态

第五步:系统会提示你连接状态,表示连接成功,点击"应用"就可以使用你的 PPPoE 连接上网了。

	位置	: [84			
Shun smail 已造版 自分配的 IP	(† ↔	状态: 造線时间: iP 地址:	已進接 00:01:31 10.10.24.255	日東出: 00 日期收: 00	0000000
校园两 未选辑 FireWire 未选辑 AirPort 关		PPPoE 服务名称: 张户名称: 密码:	当用要时由 ISP 10001010. ・・・・・・ ✓ 记住此密码	2件	
			新开连接		